



科技提升绿色未来



KLT15/20E



适用于单面 / 双面托盘

产品特点

产品简介

- ◎ 机械转向，手把式操作
- ◎ 卧式驱动，驱动轮为可拆卸式更换轮子极为方便
- ◎ 科力专用控制器、ALBRIGHT接触器、AMP防水电源接插件
- ◎ 电磁式离合器失电刹车、再生制动、反接制动、坡道防下滑制动等多重制动功能
- ◎ 锂电

可选配置

- ◎ 冷库专用型
- ◎ 宽腿型定制
- ◎ 货叉加长定制

产品参数

MODEL (型号)

		KLT15E	KLT20E
Drive驱动方式		battery/电动	battery/电动
Operator Type 操作方式		pedestrian/步行	pedestrian/步行
Capacity载重	kg	1500	2000
Load centre载荷中心距	mm	600	600
Wheelbase轴距	mm	1220	1220
Net Weight自重	kg	128	138
Wheel material轮子材质		Pu/steel core	Pu/steel core
Drive Wheel size ,number 驱动轮尺寸和数量	mm	φ190*70/1	φ190*70/1
Load roller size,number 承重轮尺寸和数量	mm	φ80*70/4	φ80*70/4
Lifting height 提升高度	mm	75-190/85-190	75-190/85-190
Height of tiller in drive position Min/max行驶时手柄高度	mm	1200	1200
Min fork height 货叉最低高度	mm	85	85
Totally length 总长度	mm	1540	1540
Totally Width 总宽度	mm	560/680	560/680
single fork dimensions单货叉尺寸	mm	160* 1150/160* 1220	160*1150/160*1220
Ground clearance 离地高度	mm	30	30
"Min.Right-angle channel width,(pallet size 1000x1200,1200 placed alongcargo fork)" 最小直角堆垛通道宽度 (托盘800x1200,1200沿货叉放置)	mm	1500	1500
Turning Radius转弯半径	mm	1350	1350
Drive Speed with/without loading空载/满载的最大行驶速度	km/h	4.5	4.5
Lifting speed with/without loading空载/满载的最大提升速度	mm/s	22/17	22/17
Lowering speed with/without loading空载/满载的最大下降速度	mm/s	26/30	26/30
Gradient空载/满载的最大爬坡度	%	6/10	6/10
Brake制动		Electromagnetic brake	Electromagnetic brake
Power of Drive motor 驱动电机功率	w	750w	800w
Power of lifting motor提升电机功率	w	500w	600w
Battery capacity 电池容量	V/AH	48v12ah	48v15ah
Battery weight电池重量	kg	4.5kg	4.5kg
Charging time 充电时间	H	2h	2.5h
Working time after full charge充满电工作时间	H	>2h	>2h