



科技提升绿色未来



KLT15L锂电款小金刚



适用于单面 / 双面托盘

产品特点

产品简介

- ◎ 小吨位物料搬运的特出方案
- ◎ 紧凑&硬朗的设计
- ◎ 自重小
- ◎ 锂电池快捷充电功能
- ◎ 零售店和卡车等应用场合的合理方案
- ◎ 电池更换简易

产品参数

驱动方式			电动
操作方式			步行
额定载荷	Q	t	1.5
载荷中心	C	mm	600
净重 (含锂电池)		kg	155/160
驱动轮尺寸		mm	210*70
前轮尺寸		mm	60*70
轮子材质			PU包铁芯
整车长度	L1	mm	1220
整车宽度	B	mm	560/680
手柄最高高度	H3	mm	1250
车架高度	H4	mm	560
货叉最高高度	H1	mm	190
货叉最低高度	H	mm	61/85
货叉长度	L	mm	1150
叉腿宽度	B1	mm	160
转弯半径	R	mm	1350
前后轮中心距	L2	mm	1540
行走速度 满载/空载		km/h	4.5
最大爬坡度 满载/空载		%	3/5
驱动电机功率		kw	0.75
提升电机功率		kw	0.5
蓄电池电压/容量		V/Ah	24/25